




TECHNISCHE GEGEVENS - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	4,5 kW - 3x400V
Schaafbreedte Planing width Largeur de rabotage	410 mm
Schaafas Planer shaft Arbre de rabotage	410 x 90 mm, 4 messen 410 x 90 mm, 4 knives 410 x 90mm, 4 fers
Toerental schaaftas Planer shaft speed Vitesse de l'arbre de rabotage	5500 RPM


Lengte schaaftafels Length of planer tables Longueur des tables de degauchissage	2000 mm
Afmeting messen Knife dimensions Dimensions des fers	410 x 25 x3 mm
Maximale spaanafname Maximum chip removal épaisseur de copeau maximale	4 mm
Optioneel motorvermogen Optional motor power Puissance moteur facultative	3x400V (7kW) 3x230V (4,5kW)

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT STANDARD




Gietijzeren vlaktafel (410 x 2000 mm) voorzien van een aluminium schaaftgeleider (200 x 1350 mm) kantelbaar van 90°-45°. De schaaftmessen worden beveiligd door een aluminium schaaftbeveiliging, gemonteerd op een regelbare draagarm.
Cast iron planer table (410 x 2000 mm) equipped with an aluminum planing fence (200 x 1350 mm) that can be tilted from 90° to 45°. The planer knives are protected by an aluminum planer guard mounted on an adjustable support arm.
Table de dégauchisseuse en fonte (410 x 2000 mm) équipée d'un guide en aluminium (200 x 1350 mm) inclinable de 90° à 45°. Lors de dégauchissage l'accès aux fers est limité par un profil de protection en aluminium monté sur un bras de support réglable.

Het perfect vlak geschaafde gietijzeren tafelblad, met microgroeven en aluminium inleglippen, biedt een uitzonderlijk stabiel en egaal oppervlak. Dankzij de minimale wrijving levert dit uiterst soepel en nauwkeurig schaaftwerk op.
The perfectly planed cast iron table, featuring micro-grooves and aluminum inlay strips, provides an exceptionally stable and even surface. Thanks to minimal friction, it delivers extremely smooth and precise planing.
Le plateau de table en fonte parfaitement dressé, doté de micro-rainures et de bandes d'insertion en aluminium, offre une surface exceptionnellement stable et uniforme. Grâce à une friction minimale, il garantit un rabotage extrêmement fluide et précis.




Via de hendel, kan u eenvoudig de spaanafname aanpassen. De maximale schaaftdiepte bedraagt 4 mm, maar de effectief maximale spaanafname is sterk afhankelijk van de houtsoort die u schaaft.
Using the lever, you can easily adjust the shaving thickness. The maximum planing depth is 4 mm, but the actual achievable shaving thickness depends largely on the type of wood being planed.
À l'aide du levier, vous pouvez facilement régler l'épaisseur de copeaux. La profondeur de rabotage maximale est de 4 mm, mais l'épaisseur effective des copeaux dépend en grande partie de l'essence de bois travaillée.

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL




Tersa schaafas 410 x 90 mm, 4 messen
Tersa planing shaft 410 x 90 mm, 4 knives
Arbre de rabotage Tersa 410 x 90 mm, 4 lames



Spiraal schaafas 410 x 90 mm, 68 messen
Spiral planing shaft 410 x 90 mm, 68 knives
Arbre de rabotage hélicoïdal 410 x 90 mm, 68 plaquettes



Onderhoudsset voor spiraal schaafas
Cleaning set for spiral planing shaft
Set de maintenance pour arbre de rabotage hélicoïdal



Hulpaanslag voor het schaven van smalle werkstukken
Auxiliary fence for planing narrow workpieces
Guide auxiliaire pour pièces étroites



Knikbare schaafbescherming
Foldable planning protection
Protection de dégauchissage rabattable



SUVA matic schaafbescherming
SUVA matic fence
Protecteur SUVA matic



Gietijzeren tafelerlenging (in/uitvoer) 360 mm
Cast iron table extension (infeed/outfeed) 360 mm
Extension de table en fonte (entrée/sortie) 360 mm



Rolbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

