



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

7 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

300 - 400 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

3000/4000/5000 RPM

Kantelbaar
tiltable
inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte bij 90° - 45°
Maximum cutting height at 90° - 45°
Hauteur de coupe maximale à 90° - 45°

125 - 90 mm

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser

120 x 20 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

3500 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de coupe standard

1250 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

9,2 kW - 3x400V

Zaaglengte
Cutting length
longueur de coupe

2500 / 4100 mm

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe

850 / 1500 mm

Maximale zaaghoogte zaagblad Ø 550 mm
Maximum cutting height saw blade Ø 550 mm
Hauteur de coupe avec lame de scie Ø 550 mm


200 mm

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD




7" touchscreen-paneel, gestuurde parallelgeleider en elektrische hoogte- en hoekverstelling.
7" touchscreen panel, controlled parallel guide and electric height and angle adjustment.
Panneau tactile 7", guide parallèle contrôlé et affichage électrique de la hauteur et de l'angle.

Afkorttafel 540 x 1440 mm, met telescopisch onder hoek uittrekbare aanslagbalk voorzien van twee aanslagen.
Cross-cut saw table 540 x 1440 mm, with telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner 540 x 1440 mm, avec guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.



BOSS zaagwagen 426 x 3200 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table 426 x 3200 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS 426 x 3200 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.



Gietijzeren zaagtafel met honinggraad structuur.
Cast iron saw table with honeycomb structure.
Table de scie en fonte avec structure en nid d'abeille.



Overhangende zaagkap met ingebouwde stofafzuiging.
Overhanging saw guard with integrated dust extraction.
Capot de scie suspendu avec aspiration de poussière intégrée.



**VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER,
CONSTRUIT POUR DURER**

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com



f roblandmachines
robland_nv
robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Oplichtende LED-strip bij gebruik van de voorritser
Illuminated LED strip when using the scoring blade
Bande LED éclairée lors de l'utilisation de la scie à inciser



Automatisch op en neer bewegen van de ritser
Automatic up and down movement of the scoring blade
Mouvement automatique de haut en bas de la scie inciseur




Vorbereitung voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm



Pneumatische drukbalk voor 3200 mm zaagwagen
Pneumatic pressure bar for 3200 mm sliding table
Profilé de pression pneumatique pour chariot de 3200 mm




Start-stop in het loopwagenhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)



Z4 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z4 avec correction de longueur



Digitale uitlezing op de flipper Z 4 (1 of 2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 4 (1 ou 2 pièces)




Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z5 avec correction de longueur




Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide de coupe transversale réglable avec pince à bois



Extra steun tafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Extra steun tafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur



Dubbele verstekgeleider
Double-sided mitre fence
Double guide d'angle

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur