





STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD



Handmatige hoogte- en kantelverstelling van het zaagblad met analoge uitlezing van de zaaghoek.
Manual height and tilt adjustment of the saw blade with analogue readout of the cutting angle.
Réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie avec lecture analogique de l'angle de coupe.

Gietijzeren zaagbeugel (geen voorritser) voor een zaagblad tot Ø 500 mm.
Cast iron saw aggregate (no scoring unit) for saw blades up to Ø 500 mm.
Unité de scie en fonte (sans inciseur) pour lame de scie de Ø 500 mm..



BOSS Z4 zaagwagen 426 x 1150 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS Z4 sliding table 426 x 1150 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS Z4, 426 x 1150 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Overhangende zaagkap met geïntegreerde stofafzuigbuis.
Overhanging saw guard with integrated dust extraction tube.
Protecteur de scie sur potence à tube d'extraction intégré.



Schuinstelbare afkortgeleider ZONDER houtklem.
Mitre fence WITHOUT excentric wood clamp.
Guide d'onglet SANS presseur excentrique.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

9,2 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

Ø 500 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

3000 RPM

Kantelbaar
tiltable
inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

175 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

1300 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de Coupe standard

700 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

3x400V (9,2kW)
3000/4000/5000 RPM

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser

Ø 120 x 20 mm

Zaaglengte
Cutting length
longueur de coupe

1600/2500/3500/4100 mm

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe

1000/1350/1525 mm

Zaaghoogte
Cutting height
Hauteur de coupe

200 mm

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web




f roblandmachines


robland_nv

robland

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com



Stalen zaagaggregaat voor zaagblad dia 550 mm.
Steel saw aggregate for saw blade dia 400 mm.
Unité de scie en acier pour lame de scie de dia 400 mm.



Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser



Vorbereiding voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm




Oplichtende LED-strip bij gebruik van de voorritser
Illuminated LED strip when using the scoring blade
Bande LED éclairée lors de l'utilisation de la scie à inciser




Start-stop in het loopwagendhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)




Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z4
Digital readout on the parallel fence type Z4
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z4



Z3 afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch onder hoek
uittrekbare korte (2050-3000 mm) Z4 aanslagbalk voorzien van
twee aanslagen.
Z3 cross-cut saw table 540 x 970 mm, with short (2050-3000
mm) Z4 telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner Z3, 540 x 970 mm, avec court (2050-3000
mm) Z4 guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.



Z4 afkorttafel 540 x 1440 mm
Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Table à tronçonner Z4 540 x 1440 mm




Z4 comfort afkorttafel 540 x 1440 mm met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table 540 x 1440 mm
with length correction
Table à tronçonner confort Z4, 540 x 1440 mm
avec correction de longueur



Extra Z4 flipper-stop
additional Z4 flipper stop
Butée additionnelle type Z4



Digitale uitlezing op de flipper Z 4 (1 of 2stuks)
Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 4 (1 ou 2 pièces)




Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z5 avec correction de longueur

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL




Extra Z5 flipper-stop
additional Z5 flipper stop
Butée additionnelle type Z5




Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)



Excentrische houtklem.
Eccentric wood clamp.
Presseur excentrique.



Extra steun tafel
Additional support table
Table de support supplémentaire




Extra steun tafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur



Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com



Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web



VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER, CONSTRUIT POUR DURER