



**TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

4,4 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

Ø 315 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

4000 RPM

Kantelbaar
tiltable
inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

100 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

1600 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de Coupe standard

700 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser

Ø 100 x 20 mm

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

1x230V (2,2kW)
3x230V (4,4kW)

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe

1200 mm

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web



f roblandmachines
robland_nv
robland


Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com

**STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD**



Elektrische hoogte- en kantelverstelling van het zaagblad.
Electric height and tilt adjustment of the saw blade.
Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie.

Stalen zaagaggregaat (geen voorritser) voor een zaagblad van Ø 315 mm.
Steel saw aggregate (no scoring unit) for a saw blade of Ø 315 mm.
Unité de scie en acier (sans inciseur) pour lame de scie de Ø 315 mm.




BOSS Z3 zaagwagen 350 x 1595 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS Z3 sliding table 350 x 1595 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS Z3, 350 x 1595 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Afzuigkap Ø 60 mm bevestigd op het spouwmes, Z3 parallelgeleider op ronde staaf Ø 35 mm.
Dust extractor tube Ø 60 mm on the riving knife, Z3 parallel guide on round bar Ø 35 mm.
Tube d'extraction Ø 60 mm monté sur le couteau diviseur, guide parallèle Z3 sur barre ronde Ø 35 mm.




Z3 afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch onder hoek uittrekbare aanslagbalk voorzien van twee aanslagen.
Z3 cross-cut saw table 540 x 970 mm, with telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner Z3, 540 x 970 mm, avec guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.



OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Digitale uitlezing van de zaaghoek.
Digital readout of the cutting angle.
Affichage numérique de l'angle de coupe



Voorritszaag 0,75 kW - 100 x 20 mm
Scoring saw 0,75 kW - 100 x 20 mm
Inciseur 0,75 kW - 100 x 20 mm



Start-stop in het loopwagendhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)




Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3




Extra Z3 flipper-stop
additional Z3 flipper stop
Butée additionnelle type Z3



Z3 afkorttafel 540 x 970 mm, met Z4 aanslagbalk
Z3 cross-cut saw table 540 x 970 mm, with Z4 cross cut fence
Table à tronçonner Z3 540 x 970 mm, sur bras télescopique Z4



Z4 afkorttafel 540 x 1440 mm
Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Table à tronçonner Z4 540 x 1440 mm



Z4 comfort afkorttafel 650 x 1415 mm met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table 650 x 1415 mm with length correction
Table à tronçonner confort Z4, 650 x 1415 mm avec correction de longueur



Extra Z4 flipper-stop
additional Z4 flipper stop
Butée additionnelle type Z4



Digitale uitlezing op de flipper Z 4 (1 of 2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 4 (1 ou 2 pièces)




Overhangende stofafzuiging 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction 100 mm monté sur le couteau diviseur




Overhangende zaagkap met geïntegreerde stofafzuigbuis
Overhanging saw guard with integrated dust extraction tube
Protecteur de scie sur potence à tube d'extraction intégré



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide d'angle réglable avec pressur à bois



Extra steun tafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Extra steun tafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur