PANEELZAAGMACHINE - PANEL SAW MACHINE - SCIE À PANNEAUX Z400EL

ROBLAND



TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	7 kW - 3x400V
Afmeting hoofdzaagblad Main saw blade size Taille de la lame de scie principale	300 - 400 x 30 mm
Toerental hoofdzaag Main saw speed Vitesse de la scie principale	3000/4000/5000 RPM
Kantelbaar tiltable inclinable	90° - 45°
Maximale zaaghoogte Maximum cutting height Hauteur de coupe maximale	125 mm
Voorritszaag Scoring saw Scie à inciser	120 x 20 mm
Standaard zaaglengte Standard cutting length longueur de coupe standard	3500 mm
Standaard zaagbreedte Standard cutting width largeur de coupe standard	1350 mm


STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD



Elektrische hoogte- en kantelverstelling van het zaagblad met analoge uitlezing van de zaaghoek.
Electric height and tilt adjustment of the saw blade with analogue readout of the cutting angle.
Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie avec lecture analogique de l'angle de coupe.

Afkorttafel 540 x 1440 mm, met telescopisch onder hoek uittrekbare aanslagbalk voorzien van twee aanslagen.
Cross-cut saw table 540 x 1440 mm, with telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner 540 x 1440 mm, avec guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.





Stalen zaagaggregaat voor zaagblad dia 400 mm.
Steel saw aggregate for saw blade dia 400 mm.
Unité de scie en acier pour lame de scie de dia 400 mm.

BOSS zaagwagen 426 x 3200 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table 426 x 3200 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS 426 x 3200 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.





Gietijzeren zaagtafel met honinggraad structuur.
Cast iron saw table with honeycomb structure.
Table de scie en fonte avec structure en nid d'abeille.

Overhangende zaagkap met ingebouwde stofafzuiging.
Overhanging saw guard with integrated dust extraction.
Capot de scie suspendu avec aspiration de poussière intégrée.



OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen Motor power Puissance moteur	9,2 kW - 3x400V
Zaaglengte Cutting length longueur de coupe	2500 / 4100 mm
Zaagbreedte Cutting width largeur de coupe	1000 / 1525 mm
Maximale zaaghoogte zaagblad Ø 550 mm Maximum cutting height saw blade Ø 550 mm Hauteur de coupe avec lame de scie Ø 550 mm	200 mm

ROBLAND

VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER,
CONSTRUIT POUR DURER

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com

roblandmachines
robland_nv
robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

PANEELZAAGMACHINE - PANEL SAW MACHINE - SCIE À PANNEAUX Z400EL

ROBLAND

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Oplichtende LED-strip bij gebruik van de voorritser
Illuminated LED strip when using the scoring blade
Bande LED éclairée lors de l'utilisation de la scie à inciser



Digitale uitlezing zaaghoek of digitale uitlezing zaaghoek/hoogte
Digital readout of saw angle or digital readout of saw angle/height
Affichage numérique de l'angle ou affichage numérique de l'angle et de la hauteur




Start-stop in het loopwagenhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)



Pneumatische drukbalk voor 3200 mm zaagwagen
Pneumatic pressure bar for 3200 mm sliding table
Profilé de pression pneumatique pour chariot de 3200 mm




Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z4
Digital readout on the parallel fence type Z4
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z4



Z4 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z4 avec correction de longueur



Digitale uitlezing op de flipper Z 4 (1 of 2stuks)
Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 4 (1 ou 2 pièces)




Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z5 avec correction de longueur




Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)




Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide de coupe transversale réglable avec pince à bois



Extra steuntafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Extra steuntafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur



Wegdraaibare rolbok
swivel roll stand
support de roulement pivotant



Dubbele verstekgeleider
Double-sided mitre fence
Double guide d' anglet



Voorbereiding voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm

VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES - MADE TO CREATE, BUILT TO LAST - CONÇU POUR CRÉER, CONSTRUIT POUR DURER