PANEELZAAGMACHINE - PANEL SAW MACHINE - SCIE À PANNEAUX KZ250

TECHNISCHE GEGEVENS - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	2,94 kW - 3x400V
Toerental hoofdzaag Main saw speed Vitesse de la scie principale	4000 RPM
Maximale zaaghoogte Maximum cutting height Hauteur de coupe maximale	85 mm
Standaard zaaglengte Standard cutting length longueur de coupe standard	800 mm
Optioneel motorvermogen **Optional** motor power Puissance moteur **facultative**	1x230V (2,2kW) 3x230V (2,94kW)

Afmeting hoofdzaagblad Main saw blade size Taille de la lame de scie principale	250 x 30 mm
Kantelbare zaag unit Tiltable saw unit Unité de scie inclinable	90° - 45°
Standaard zaagbreedte Standard cutting width Largeur de coupe standard	600 mm
Optioneel zaaglengte **Optional** cutting length longueur de coupe **facultative**	1200 mm
Optioneel zaagbreedte op ronde staaf Ø 35 mm **Optional** cutting width on round bar Ø 35 mm Largeur de coupe sur barre ronde Ø 35 mm **facultative**	700/1200 mm

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT STANDARD

Stalen zaagaggregaat voor zaagbladen tot Ø 250 mm (geen voorritser) met hoogte- en hoekverstelling door middel van een hendel en een wegneembare zwengel.
Steel saw aggregate for saw blades up to Ø 250 mm (no scoring unit) with height and angle adjustment by means of a lever and a removable crank.
Groupe de scie en acier pour lames jusqu'à Ø 250 mm (sans inciseur) avec réglage de la hauteur et de l'inclination au moyen d'un levier et d'une manivelle amovible.

Schuinstelbare afkortgeleider **zonder** houtklem.
Mitre fence **without** wood clamp.
Guide d'onglet **sans** presseur excentrique.



BOSS zaagwagen: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS: billes en acier trempé glissant sur des barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

PANEELZAAGMACHINE - PANEL SAW MACHINE - SCIE À PANNEAUX KZ250

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT STANDARD

Parallelaanslag glijdend op vierkant profiel.
Rip fence sliding on square profile.
Guide parallèle coulissant sur profil carré.

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Excentrische houtklem
Excentric wood clamp
Presseur à bois excentrique

Afkorttafel op telescopische arm
Outrigger table on telescopic arm
Table à tronçonner sur bras téléscopique

Extra HX flipper-stop
Additional HX flipper stop
Butée additionnelle type HX

NX afkorttafel met Z3 aanslagbalk en twee aanslagen
NX outrigger table with Z3 cross-cut fence and two stops
Table à tronçonner de type NX avec guide à tronçonner Z3 à deux butées

Z3 parallelgeleider op ronde staaf 35 mm
Z3 parallel fence on round bar 35 mm
Guide parallèle type Z3 sur barre ronde 35 mm

Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3



Overhangende stofafzuiging 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction 100 mm monté sur le couteau diviseur

Overhangende zaagkap
Overhanging Saw guard
Protection de scie en surplomb



Extra steuntafel
Additional support table
Table de support supplémentaire

Wielset voor het verplaatsen van de machine.
Wheel set to easily move the machine.
Kit de déplacement.

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com

roblandmachines
robland_nv
robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER, CONSTRUIT POUR DURER