



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen
Standard motor power
Puissance moteur standard

4,4 kW - 3x400V

Afmeting hoofdzaagblad
Main saw blade size
Taille de la lame de scie principale

315 x 30 mm

Toerental hoofdzaag
Main saw speed
Vitesse de la scie principale

4000 RPM

Kantelbaar
tiltable
inclinable

90° - 45°

Maximale zaaghoogte
Maximum cutting height
Hauteur de coupe maximale

100 mm

Standaard zaaglengte
Standard cutting length
longueur de coupe standard

2500 mm

Standaard zaagbreedte
Standard cutting width
largeur de Coupe standard

700 mm

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Voorritszaag
Scoring saw
Scie à inciser

120 x 20 mm

Motorvermogen
Motor power
Puissance moteur

1x230V (2,2kW)

4,4 kW - 3x400V (3000/4000/5000 RPM)

7kW - 3x400V (3000/4000/5000 RPM)

Zaaglengte
Cutting length
longueur de coupe

3100 / 3500 mm

Zaagbreedte
Cutting width
largeur de coupe

Z3 1200 mm


Z4 1000 / 1350 mm

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD




Handmatige hoogte- en kantelverstelling van het zaagblad.
Manual height and tilt adjustment of the saw blade.
Réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie.

Afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch onder hoek uittrekbare aanslagbalk voorzien van twee aanslagen.
Cross-cut saw table 540 x 970 mm, with telescopic, inclined fence, equipped with two stops.
Table à tronçonner 540 x 970 mm, avec guide télescopique inclinable, équipée de deux butées.



Stalen zaagaggregaat voor zaagblad dia 315 mm.
Steel saw aggregate for saw blade dia 315 mm.
Unité de scie en acier pour lame de scie de dia 315 mm.

BOSS zaagwagen 355 x 2200 mm: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table 355 x 2200 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie BOSS 355 x 2200 mm: billes en acier trempé glissant sur barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.



Gietijzeren zaagtafel met honinggraad structuur.
Cast iron saw table with honeycomb structure.
Table de scie en fonte avec structure en nid d'abeille.

Afzuigkap 60 mm bevestigd op het spouwmes,
Z3 parallelgeleider op ronde staaf 35 mm.
Dust extractor tube 60 mm on the riving knife,
Z3 parallel guide on round bar 35 mm.
Tube d'extraction 60 mm monté sur le couteau diviseur,
guide parallèle Z3 sur barre ronde 35 mm.



VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER,
CONSTRUIT POUR DURER

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com



f roblandmachines

robland_nv

robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Analoge uitlezing van de zaaghoek.
Analogue readout of the cutting angle.
Lecture analogique de l'angle de coupe



Voorritszaag 0,75 kW - 120 x 20 mm
Scoring saw 0,75 kW - 120 x 20 mm
Inciseur 0,75 kW - 120 x 20 mm



Vorbereiding voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm



Oplichtende LED-strip bij gebruik van de voorritser
Illuminated LED strip when using the scoring blade
Bande LED éclairée lors de l'utilisation de la scie à inciser



Pneumatische drukbalk voor 3200 mm zaagwagen
Pneumatic pressure bar for 3200 mm sliding table
Profil de pression pneumatique pour chariot de 3200 mm



Start-stop in het loopwagenhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)



Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z3
Digital readout on the parallel fence type Z3
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z3




Z4 parallelgeleider op ronde staaf 50 mm
Z4 parallel fence on round bar 50 mm
Guide parallèle type Z4 sur barre ronde 50 mm




Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z4
Digital readout on the parallel fence type Z4
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z4



Extra Z3 flipper-stop
additional Z3 flipper stop
Butée additionnelle type Z3



Z4 afkorttafel 540 x 1440 mm
Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Table à tronçonner Z4 540 x 1440 mm




Z4 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z4 avec correction de longueur



Extra Z4 flipper-stop
additional Z4 flipper stop
Butée additionnelle type Z4




Digitale uitlezing op de flipper Z 4 (1 of 2stuks)
Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 4 (1 ou 2 pièces)



Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z5 avec correction de longueur

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Extra Z5 flipper stop
Additional Z5 flipper stop
Butée additionnelle type Z5



Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)




Overhangende stofafzuiging 100 mm op het spouwmes
Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Tube d'extraction 100 mm monté sur le couteau diviseur




Overhangende zaagkap met geïntegreerde stofafzuigbuis
Overhanging saw guard with integrated dust extraction tube
Protecteur de scie sur potence à tube d'extraction intégré



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide d'anglet réglable avec pressur à bois



Extra steun tafel
Additional support table
Table de support supplémentaire



Extra steun tafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

