



TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DATI TECNICI

Standard motor power
Standard Motorleistung
Potenza del motore standard

4,4 kW - 3x400V

Main saw speed
Drehzahl der Hauptsäge
Velocità della sega principale

4000 RPM

Maximum cutting height
Maximale Sägehöhe
Altezza massima di taglio

100 mm

Standard cutting length
Standard Schnittlänge
Lunghezza di taglio standard

1600 mm

Optional Scoring saw
Optionale Vorschneidsäge
Lama incisore **opzionale**

Ø 100 x 20 mm

Optional cutting width
Optionale Schnittbreite
Larghezza di taglio **opzionale**

1200 mm

Main saw blade size
Hauptsägeblattgröße
Dimensione della lama principale

Ø 315 x 30 mm

Tilttable saw unit
Kippbare Sägeeinheit
Unità sega inclinabile

90° - 45°

Standard cutting width
Standard Schnittbreite
Larghezza di taglio standard

700 mm

Optional motor power
Optionale Motorleistung
Potenza del motore **opzionale**

1x230V (2,2kW)
3x230V (4,4kW)

STANDARD EQUIPMENT - STANDARDAUSSTATTUNG - DOTAZIONE STANDARD



Manual height and tilt adjustment of the saw blade.



Manuelle Höhen- und Neigungsverstellung des Sägeblatts.

Regolazione manuale in altezza e inclinazione della lama.

Steel saw aggregate for saw blades up to Ø 315 mm (scoring unit is optional).

Stahlsägeaggregat für Sägeblätter bis Ø 315 mm (Vorschneideraggregat ist optional).

Gruppo sega in acciaio per lame fino a Ø 315 mm (Il gruppo incisore è opzionale).



BOSS Z3 sliding table 355 x 1595 mm: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.

BOSS Z3 Sägewagen 355 x 1595 mm: gehärtete Stahlkugeln gleitend auf massiven Stahlachsen = reibungslose Funktion.


Carrello sega BOSS Z3 355 x 1595 mm: sfere in acciaio temprato scorrenti su assi in acciaio massiccio = funzionamento senza attrito.

STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSSTATTUNG - DOTAZIONE STANDARD

Dust extractor tube Ø 60 mm on the riving knife, Z3 parallel fence sliding on a round bar Ø 35 mm.

Staubabsaugrohr 60 mm am Spaltkeil, Z3 Parallelanschlag gleitend auf Rundstab Ø 35 mm.

Tubo per aspirazione polvere Ø 60 mm sul coltello divisore, guida parallela Z3 scorrevole su barra tonda Ø 35 mm.



Z3 cross-cut table 540 x 970 mm with telescopic Z3 mitre guide (1550-2550 mm) with two reversible stops.

Z3 Kappsägetisch 540 x 970 mm mit teleskopischem Z3 Gehrungsanschlag (1550-2550 mm) mit zwei wendbaren Anschlägen.

Tavolo sega a troncare Z3 540 x 970 mm con guida telescopica Z3 per tagli dritti o inclinati (1550-2550 mm) con due battute reversibili.

OPTIONAL EQUIPMENT - OPTIONALE AUSSTATTUNG - DOTAZIONE OPZIONALE



Analogue readout of the cutting angle
Analoge Anzeige des Sägewinkels
Lettura analogica dell'angolo della lama



Scoring saw 0,75 kW - 100 x 20 mm
Vorschneider 0,75 kW - 100 x 20 mm
Lama incisore 0,75 kW - 100 x 20 mm



Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Start-Stopp im Laufwagengriff (kabellos)
Avvio-arresto nel manico del carrello scorrevole (senza fili)



Digital readout on the parallel fence type Z3
Digitale Anzeige am Parallelanschlag Typ Z3
Lettura digitale sulla guida parallela tipo Z3




Additional Z3 flipper stop
Zusätzlicher Z3 Anschlagstop
Flipper aggiuntivo Z3



Z3 cross-cut saw table 540 x 970 mm, with Z4 cross cut fence
Z3 Kappsägetisch 540 x 970 mm mit Z4 Anschlagbalk
Tavolo sega a troncare Z3 540 x 970 mm con barra di battuta Z4



Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Z4 Kappsägetisch 540 x 1440 mm
Tavolo sega a troncare Z4 540 x 1440 mm



Z4 comfort cross-cut table 650 x 1415 mm with length correction
Z4 Komfort-Kappsägetisch 650 x 1415 mm mit Längen-Korrektur
Tavolo sega a troncare Z4 comfort 650 x 1415 mm con correzione lunghezza



Additional Z4 flipper stop
Zusätzlicher Z4 Anschlagstop
Flipper aggiuntivo Z4

OPTIONAL EQUIPMENT - OPTIONALE AUSSTATTUNG - DOTAZIONE OPZIONALE



Digital readout on the flipper Z 4 (1 or 2 pieces)
Digitale Anzeige am Z 4-Anschlag (1 oder 2 Stück)
Visualizzatore digitale sul fermo Z 4 (1 o 2 pezzi)




Dust extraction tube 100 mm on the riving knife
Staubabsaugrohr 100 mm am Spaltkeil
Tubo per aspirazione polvere Ø 100 mm sul coltello divisore




Overhanging saw guard with integrated dust extraction Tube
Überstehender Sägeblattschutz mit integrierter
Staubabsaugung
Protezione lama sporgente con aspirazione
della polvere integrata



Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Schräg verstellbarer Kappsägeanschlag mit Holzklemme
Guida da troncatura regolabile con morsetto per legno



Additional support table
Zusätzlicher Stütztisch
Tavolo di supporto aggiuntivo



Additional support table with length stop
Zusätzlicher Stütztisch mit Längenanschlag
Tavolo di supporto aggiuntivo con battuta di lunghezza

Detail seller
Verkäuferdetails
Dettaglio del venditore



Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com

f roblandmachines
📷 robland_nv
📺 robland

Link to website page
Link zur Webseite
Collegamento alla pagina web



MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
ZUM GESTALTEN GEMACHT, FÜR LANGLEBIGKEIT GEBAUT
PENSATO PER CREARE, FATTO PER DURARE