



STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD




5 bewerking: afkorten - langsagen - vlakschaven - vandikte schaven - frezen.
5 operations: cutting to length - longitudinal sawing - planing - thickness planing - milling.
5 opérations : mise à longueur - sciage longitudinal - rabotage - dégauchissage - fraisage.

Hoogte- en hoekverstelling doormiddel van hendel en wegneembare zwengel.
Height and angle adjustment by means of lever and removable crank.
Réglage de la hauteur et de l'angle par levier et manivelle amovible.



BOSS zaagwagen: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS sliding table: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Table chariot de scie BOSS: billes en acier trempé glissant sur des barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.



Parallelaanslag glijdend op vierkant profiel.
Rip fence sliding on square profile.
Guide parallèle coulissant sur profil carré.



Compacte gietijzeren freeskap met aluminium geleiders.
Compact cast iron top cap with aluminum fences.
Capot de protection toupie compact en fonte avec guides en aluminium.



Schuin verstelbare aluminium schaaftgeleider glijdend op een rechthoekig profiel.
Inclined adjustable aluminium planer fence sliding on a rectangular profile.
Guide de degauchissage réglable incliné en aluminium coulissant sur un profil rectangulaire.



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	2,94 kW - 3x400V
Afmeting hoofdzaagblad Main saw blade size Taille de la lame de scie principale	250 x 30 mm
Toerental hoofdzaag Main saw speed Vitesse de la scie principale	4500 RPM
Kantelbare zaag unit Tilttable saw unit Unité de scie inclinable	90° - 45°
Maximale zaaghoogte Maximum cutting height Hauteur de coupe maximale	85 mm
Standaard zaaglengte Standard cutting length Longueur de coupe standard	1200 mm
Standaard zaagbreedte Standard cutting width Largeur de coupe standard	600 mm
Diameter freesas Spindle diameter Diamètre de la broche de fraisage	30 mm
Toerental freesas Spindle speed Vitesse de la broche de fraisage	3000/6000 RPM
Maximum diameter v/h freesgereedschap Maximum diameter of the milling tool Diamètre maximal de l'outil à fraiser	180 mm
Lengte schaaftafels Length of planer tables Longueur des tables de degauchissage	1320 mm
Schaaftbreedte Planing width Largeur de rabotage	260 mm
Schaaft hoogte Planing height Hauteur de rabotage	230 mm
Schaaftas Planer shaft Arbre de rabotage	260 x 70 mm, 3 messen 260 x 70 mm, 3 knives 260 x 70mm, 3 couteaux
Toerental schaaftas Planer shaft speed Vitesse de l'arbre de rabotage	5500 RPM

OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen Motor power Puissance moteur	1x230V (2,2kW)- 3x230V (2,94kW)
Diameter freesas Spindle diameter Diamètre de la broche de fraisage	32 - 50 - 1 ¼ inch

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Tersa schaafas 260 x 70 mm, 3 messen
Tersa planing shaft 260 x 70 mm, 3 knives
Arbre de rabotage Tersa 260 x 70 mm, 3 lames



Elektronische motorrem (verplicht bij zware gereedschappen)
Electronic braking system (mandatory for heavy tools)
Module électronique de freinage moteur (obligatoire pour les outils lourds)



Excentrische houtklem
Excentric wood clamp
Presseur à bois excentrique



Afkorttafel op telescopische arm
Outrigger table on telescopic arm
Table à tronçonner sur bras télescopique




Extra HX flipper-stop
Additional HX flipper stop
Butée additionnelle type HX




NX afkorttafel met Z3 aanslagbalk en twee aanslagen
NX outrigger table with Z3 cross-cut fence and two stops
Table à tronçonner de type NX avec guide à tronçonner Z3 à deux butées




Handwiel met uitleenklok frees / schaaft hoogte
Handwheel with readout milling / planing height
Volant avec vernier, réglage en hauteur toupie / raboteuse




Gietijzeren wegklapbare steun voor aandrijver
Cast Iron power feeder "fold away" support table
Rallonge de table de toupie avec support entraineur escamotable




Langgatboor incl. houtklem
Mortising unit, wood clamp included
Mortaiseuse avec presseur à bois inclus



Extra steuntabel
Additional support table
Table de support supplémentaire




Gietijzeren pennenplaat met houtklem
Cast iron tenoning table with wood clamp
Plaque à tenonner en fonte avec presseur à bois




Pennenkap voor snijgereedschappen tot dia 250 mm
Tenoning safety hood for cutting tools up to dia 250 mm
Capot à tenonner (diam. outil 250 mm)



Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre




Spantang van 6 of 8 mm
Collet of 6 or 8 mm
Douille de 6 ou 8 mm



Featherboard voor loopwagen of freeskap
Featherboard for standard fence or sliding table
GuidePlanches à plumes pour chariot ou toupie

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Aandrijver met 3 wielen
Feeder with 3 wheels
Entraîneur à 3 rouleaux



Wielset voor het makkelijk verplaatsen van de machine
Wheel set to easily move the machine
Kit de déplacement



Rolbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

