



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	4,4 kW - 3x400V
Afmeting hoofdzaagblad Main saw blade size Taille de la lame de scie principale	400 x 30 mm
Toerental hoofdzaag Main saw speed Vitesse de la scie principale	4000 RPM
Kantelbare zaag unit Tilttable saw unit Unité de scie inclinable	90° - 45°
Maximale zaaghoogte Maximum cutting height Hauteur de coupe maximale	125 mm
Standaard zaaglengte Standard cutting length longueur de coupe standard	2500 mm
Standaard zaagbreedte Standard cutting width largeur de coupe standard	700 mm
Diameter freesas Spindle diameter Diamètre de la broche de fraisage	30 mm
Toerental freesas Spindle speed Vitesse de la broche de fraisage	3000/6000/7500/10.000 RPM
Kantelbare freesas Tilttable spindle Arbre inclinable	90° - +45°
Maximum diameter v/h freesgereedschap Maximum diameter of the milling tool Diamètre maximal de l'outil à fraiser	180 mm

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT STANDARD




Handmatige hoogte- en hoekverstelling van het zaagblad en de freesas.
Manual height and tilt adjustment of the saw blade and the spindle.
Réglage manuel de la hauteur et de l'inclinaison de la lame de scie et de la broche à toupiller.

Stalen zaagaggregaat voor zaagblad dia 400 mm.
Steel saw aggregate for saw blade dia 400 mm.
Unité de scie en acier pour lame de scie de dia 400 mm.



BOSS Z4 zaagwagen: geharde stalen kogels glijdend op massief stalen assen = wrijvingsloze werking.
BOSS Z4 sliding table: hardened steel balls sliding on solid steel shafts = frictionless operation.
Chariot de scie Z4 BOSS: billes en acier trempé glissant sur des barres en acier massif = fonctionnement sans frottement.

Z4 parallelaanslag glijdend op stalen ronde bar dia 50 mm + overhangende zaagkap met geïntegreerde stofafzuigbuis.
Z4 rip fence sliding on steel round bar dia 50 mm + overhanging saw guard with integrated dust extraction tube.
Guide parallèle de type Z4 coulissant sur barre ronde acier dia 50 mm + Protecteur de scie sur potence à tube d'extraction intégré.



Z3 afkorttafel 540 x 970 mm, met telescopisch uittrekbare Z3 aanslagbalk 1550 - 2550 mm voorzien van twee aanslagen.
Z3 cross-cut table 540 x 970 mm, with telescopically extendable Z3 fence 1550 - 2550 mm equipped with two stops.
Table coupe transversale 540 x 970 mm, avec guide à tronçonner télescopique 1550 - 2550 mm équipée de deux butées.

Compacte gietijzeren topkap met aluminium geleiders + wegklapbare steun voor optionele aandrijver.
Compact cast iron top cap with aluminium fences + fold away support for optional feeder.
Capot de protection toupie compact en fonte + table de support entraineur escamotable.



OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen Motor power Puissance moteur	1x230V (2,2kW) 3x400V (3000/4000/5000 RPM)
Zaaglengte Cutting length longueur de coupe	3500 / 4100 mm
Zaagbreedte Cutting width largeur de coupe	1200 mm
Voorritszaag Scoring saw Scie à inciser	0,75 kW - 3x400V / 1x230V / 3x230V

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com



Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Elektronische motorrem (verplicht bij zware gereedschappen)
Electronic braking system (mandatory for heavy tools)
Module électronique de freinage moteur (obligatoire pour les outils lourds)



Voorritszaag 0,75 kW - 120 x 20 mm
Scoring saw 0,75 kW - 120 x 20 mm
Scie à inciser 0,75 kW - 120 x 20 mm



Vorbereitung voor groeffrees max 16 mm
Preparation for groove cutter max 16 mm
Préparation pour fraise à rainurer max 16 mm



Analoge uitlezing van de zaaghoek.
Analogue readout of the cutting angle.
Lecture analogique de l'angle de coupe.




Start-stop in het loopwagenhandvat (draadloos)
Start-stop in the sliding table handle (wireless)
Démarrage-arrêt dans le chariot de scie (sans fil)



Digitale uitlezing op de parallelgeleider type Z4
Digital readout on the parallel fence type Z4
Affichage numérique sur le guide parallèle type Z4



Z4 afkorttafel 540 x 1440 mm
Z4 cross-cut table 540 x 1440 mm
Table à tronçonner Z4 540 x 1440 mm



Z4 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z4 comfort cross-cut table with length correction
Table à tronçonner confort Z4 avec correction de longueur




Extra Z4 flipper stop
Additional Z4 flipper stop
Butée additionnelle type Z4




Z4 dubbelzijdige digitale flipper
Z4 double sided digital flipper
Z 4 Double butée réversible à affichage digital



Z4 dubbelzijdige digitale flipper +
digitale uitlezing op telescopisch gedeelte
Z4 double sided digital flipper +
digital readout on telescopic section
Z 4 Double butée réversible à affichage digital +
butée à affichage digital sur
la partie télescopique



Z5 comfort afkorttafel met lengtecorrectie
Z5 comfort cross-cut table with length correction
Table de coupe confort Z5 avec correction de longueur



Extra Z5 flipper stop
Additional Z5 flipper stop
Butée additionnelle type Z5



Digitale uitlezing op de flipper Z 5 (2 stuks)
Digital readout on the flipper Z 5 (2 pieces)
Affichage numérique sur butée Z 5 (2 pièces)



Handwiel met uitleesklok voor de hoekregeling van de freesas
Handwheel with integrated analogue readout of spindle tilting
Volant avec affichage analogique intégré de l'inclinaison de la broche


OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL



Handwiel met uitleesklok voor de hoogteregeling van de freesas
Handwheel with integrated analogue readout spindle height
Volant avec affichage analogue intégré de la hauteur de la broche à toupiller.



Zware topkap met repositionering max frees = 250 mm
High-end spindle fence with repositioning max tool = 250 mm
Capot de toupeie à repositionnement max fraise = 250 mm




Aluminium geleiders
Aluminum fence
Guides en aluminium




Aigner Integraalgeleider 500 - 500
Aigner integral fence 500 - 500
Guides intégrale Aigner 500 - 500



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem
Adjustable cross-cut fence with wood clamp
Guide de coupe d'anglet réglable avec dresseur à bois




Extra steuntafel
Additional support table
Table de support supplémentaire bois



Extra steuntafel met lengteaanslag
Additional support table with length stop
Table de support supplémentaire avec butée de longueur




Dubbele verstekgeleider
Double-sided mitre fence
Double guide d'anglet



Gietijzeren pennenplaat met houtklem
Cast iron tenoning table with wood clamp
Plaque à tenonner en fonte avec presseur à bois




Pennenkap voor snijgereedschappen tot dia 250 mm
Tenoning safety hood for cutting tools up to dia 250 mm
Capot à tenonner (diam. outil 250 mm)



Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre



Spantang van 6 of 8 mm
Collet of 6 or 8 mm
Douille de 6 ou 8 mm



Featherboard voor loopwagen of freeskap
Featherboard for standard fence or sliding table
Planches à plumes pour chariot ou toupeie



Aandrijver met 3 wielen: RAV32 of RAV33
Feeder with 3 wheels: RAV32 or RAV33
Entraîneur avec 3 rouleaux: RAV32 ou RAV33



Rollbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes