FREESMACHINE - SPINDLE MOULDER - TOUPIE T120PM



TECHNISCHE GEGEVENS
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standaard motorvermogen Standard motor power Puissance moteur standard	7 kW - 3x400V
Toerental freesas Spindle speed Vitesse de la broche de fraisage	3000/4500/6000/7500/10.000 RPM
Diameter freesas Spindle diameter Diamètre de la broche de fraisage	30/50 mm
Zware gietijzeren tafel Heavy duty cast iron table Lourde table en fonte	710 x 1200 mm
Afzuigmond Extractor nozzle Buse d'extraction	2 x 120 mm
Maximum frees diameter onder tafelblad Maximum tool diameter under table top Diamètre maximal de l'outil sous la table	260 mm
Maximum frees diameter met pennenkap Maximum tool diameter with tennoning hood Diamètre maximal de l'outil avec capot de tenonnage	350 mm

STANDAARD UITRUSTING - STANDARD EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT STANDARD



Manuele hoogteverstelling van de vaste freesas.
Manual height adjustment of the fixed spindle.
Réglage manuel de la hauteur de la broche.


Weergave v/h toerental - blockage van de as - draairichting keuzeschakelaar.
Speed display - blockage of the spindle - rotation direction selector switch.
Affichage de la vitesse - blocage de la broche- sélecteur de sens de rotation.





Gietijzeren tefelverlenging 410 x 670 mm aan de invoerzijde voorzien van een uittrekbare aluminium ondersteuning.
Cast iron table extension 410 x 670 mm on the inlet side fitted with an extendable aluminium support.
Extension de table en fonte 410 x 670 mm en entrée avec profil de support extensible en façade.

Gietijzeren pennenwagen 500 x 770 mm, gemonteerd aan de uitvoerzijde van de machine. Grote pennenkap voor snijgereedschappen tot Ø 350 mm.
Cast iron tenoning carriage 500 x 770 mm, mounted on the outfeed side of the machine. Large tenoning safety hood for cutting tools up to Ø 350 mm.
Chariot de tenonnage en fonte de 500 x 770 mm, monté en sortie de machine. Grand capot de protection pour outils jusqu'à Ø 350 mm.





Zware gietijzeren topkap op lineaire geleiders voorzien van Siko tellers en MDF geleiders.
Heavy duty cast iron top cap on linear guides fitted with Siko counters and MDF fences.
Protecteur lourd en fonte à déplacement sur guides linéaires, réglages fins par volants à siko et guides en MDF

Snelwisselbare freesas.
Quick interchangeable spindle.
Arbre interchangeable .



OPTIONEEL - OPTIONAL - FACULTATIF

Motorvermogen Motor power Puissance moteur	9,2 kW - 3x400V

ROBLAND

VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER,
CONSTRUIT POUR DURER

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge
België
+32 50 458 925
info@robland.com

roblandmachines
robland_nv
robland


Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

FREESMACHINE - SPINDLE MOULDER - TOUPIE T120PM


OPTIONELE UITRUSTING - OPTIONAL EQUIPMENT - ÉQUIPEMENT OPTIONNEL




Snelwisselbare freesas 50-30-40-35 mm - 1/14 inch en ER32
Quick interchangeable spindle 50-30-40-35 mm - 1/14 inch en ER32
Arbre supplémentaire 50-30-40-35 mm - 1/14 inch en ER32



Aluminium geleiders
Aluminum fences
Guides en aluminium



Aigner Integraalgeleider 500 - 500
Aigner integral fence 500 - 500
Guides intégrale Aigner 500 - 500




Hefarm om het wisselen van de topkap te vergemakkelijken
Lifting arm to facilitate changing the top hood
Bras pour déplacement aisé du protecteur



Aandrijver met 3 wielen
Feeder with 3 wheels
Entraineur à 3 rouleaux



Aandrijver met 4 wielen
Feeder with 4 wheels
Entraineur à 4 rouleaux



Bogenfreesbeveiliging van de freesas
Ring guard protection from the spindle
Guide de travail à l'arbre



Rolbokje met rol en kogels
Support roller with roller and balls
Servante d'atelier à rouleau et billes



Set spantangen 18 stuks (3 - 20 mm)
Set the collet 18 pcieces(3 - 20 mm)
Set de Porte pinces 18 pièces (3 - 20 mm)

Detail verkoper
Detail seller
Distributeur

Robland nv
Kolvestraat 44
8000 Brugge (België)
+32 50 458 925
info@robland.com

roblandmachines
robland_nv
robland

Link naar website pagina
Link to website page
Lien vers la page du site Web

VOOR MAKERS, VOOR GENERATIES
MADE TO CREATE, BUILT TO LAST
CONÇU POUR CRÉER, CONSTRUIT POUR DURER